

EASYKART 2017 PROPOZICE

1.0. Všeobecná ustanovení

Poháry EASYKART 2017 vypisuje EASYKART klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení Svazu kartingu AČR a jsou v souladu s obecnými řády pro karting.

2.0. Řády a předpisy

Jsou platné následující předpisy a řády:

- a) národní sportovní a technické řády
- b) závazné předpisy vydané promotérem a schválené Svazem kartingu AČR
- c) zvláštní ustanovení jednotlivých závodů a prováděcí ustanovení vydané pořadatelem jednotlivých závodů

3.0 Účastníci

3.1 Školní třída EASYKART 50 je vypsána pro jezdce, kteří dosáhnou v daném roce minimálně věku 6 let a maximálně 9 let, vlastníci platnou licenci kartingu, nebo klubovou licenci kartingu. Soutěžící musí mít platnou licenci kartingu.

Třída EASYKART 60 je vypsána pro jezdce, kteří v daném roce dosáhnou minimálně věku 7 let a maximálně 13 let, vlastníci platnou licenci kartingu, nebo klubovou licenci kartingu. Samostatně je hodnocena kategorie EASYKART 60 – MLADÍ pro jezdce, kteří v daném roce dosáhnou maximálně věku 9 let. Soutěžící musí mít platnou licenci kartingu.

Třída EASYKART 100 je vypsána pro jezdce, kteří v daném roce dosáhnou minimálně 11 let a maximálně 18 let, vlastníci platnou licenci kartingu nebo klubovou licenci kartingu. Soutěžící musí mít platnou licenci kartingu.

3.6 Právo startu obdrží jezdec v souladu s předpisy pořadatele na základě odevzdané přihlášky do závodu a zaplacení vkladu.

3.7 Jezdcům jednotlivých kategorií EASYKART 2017 budou přidělena startovní čísla na základě jejich žádosti u promotéra EASYKART (info@easykart.cz). Kategorie EASYKART 60 – MLADÍ má přidělenou číselnou řadu od 100 do 200. Ve třídách EASYKART 50, 60 a 100 jsou startovní čísla 1,2,3 rezervována pro první tři jezdce celkového pořadí předchozího roku.

4.0. Systém závodů

Viz. NSŘ kartingu 2017, nebo propozice Moravského poháru.

4.1. Je povolena pomoc mechanika při startování motokáry na předstartovním roštu (externí startér). Předstartovní procedura ve třídách Easykart 60 a Easykart 100 shodná s motokárami bez integrovaného startéru. Mechanici nesmí v žádném případě vstoupit do dráhy motokáře, která se po nastartování pohybuje z předstartovního roštu na trať.

5.0. Hodnocení jízd

Viz. NSŘ kartingu 2017, nebo propozice Moravského poháru.

6.0. Odměny

6.1. Na každém závodě při MČR obdrží odměnu: prvních pět jezdců třídy EASYKART 60, první tři jezdci hodnocení EASYKART 60 MLADÍ, nejúspěšnější dívka a vítěz měřeného tréninku. Účast na vyhlášení výsledků je povinná

Propozice EASYKART

v závodní kombinéze. Odměnu při vyhlášení celkového pořadí seriálu obdrží: prvních šest jezdců třídy EASYKART 60, první tři jezdci hodnocení EASYKART 60 MLADÍ a nejúspěšnější dívka.

- 6.2 Na každém závodě obdrží odměnu všichni účastníci školní třídy EASYKART 50 a první tři jezdci třídy EASYKART 100. Odměnu při vyhlášení celkového pořadí seriálu obdrží všichni účastníci školní třídy EASYKART 50 a prvních pět jezdců třídy EASYKART 100.
- 6.3 Prvních deset jezdců v celkovém hodnocení jednotlivých tříd EASYKART 2017 má právo účasti v EASYKART INTERNATIONAL GRAND FINALS 2017. Celkový vítěz hodnocení EASYKART 60 MLADÍ 2017 neplatí v následujícím roce na EASYKART INTERNATIONAL GRAND FINALS 2018 startovné! V případě odmítnutí účasti některým z nominovaných jezdců, bude postupovat jezdec na dalším místě pořadí celkového hodnocení.
- 6.4 Práva startu v mezinárodním finále EASYKART INTERNATIONAL GRAND FINALS 2017 mohou využít pouze jezdci splňující věková a legislativní omezení pro mezinárodní finále.

7.0. Práva

- 7.1. Autorská práva si vyhrazuje promotér EASYKART.
- 7.2. Promotér seriálu si vyhrazuje právo disponovat reklamní plochou na startovních tabulkách všech motokár, a to jak pro reklamu svých vlastních značek, tak pro umístění reklamy sponzorských firem.

8.0. Platnost rozhodnutí

- 8.1. Promotér EASYKART si vyhrazuje právo rozhodnutí při eventuálních sporech.

9.0. Změny

- 9.1. Promotér EASYKART si vyhrazuje právo změny či doplnění závazných předpisů, nebo kalendáře seriálu. Tyto změny podléhají schválení Svazu kartingu AČR.

10.0. Práva a povinnosti účastníků

- 10.1. Soutěžící a jezdci se účastní závodů na vlastní nebezpečí a nesou samostatnou občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi používanými vozidly a také jimi samotnými. Soutěžící a jezdci se podáním přihlášky zřikají nároků úhrady škody, které vzniknou v souvislosti s jejich účastí na závodech a uspořádáním závodů, a sice proti:
 - CIK-FIA
 - Autoklubu České republiky
 - Svazu kartingu AČR
 - EASYKART klubu v AČR
 - pořadateli jednotlivých závodů
 - delegovaným činovníkům a osobám spojeným s pořádáním závodů vlastníků trati
 - stavební konstrukci trati, jakož i škodám, které budou způsobeny povrchem trati a veškerého příslušenství trati
 - veškerému pomocnému personálu a službě výše uvedených osob a míst
 - jiným účastníkům závodů, jejich pomocníkům, vlastníků, držitelům jiných vozidel
 - vlastním soutěžícím, vlastním jezdcům a pomocníkům

S podáním přihlášky odmítá promotér pohárů EASYKART ručení vůči všem účastníkům. Odmítnutí ručení platí pro nároky z jakéhokoliv právního důvodu, jak pro nároky náhrady škod ze smluvního, jakož i mimosmluvního ručení, tak i pro nároky z nedovoleného jednání.

10.2. Účastníci mají povinnost uzavřít úrazovou pojistku pro karting a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na uzavřených tratích.

10.3. Jezdci a soutěžící mají povinnost účasti na rozpravě.

11.0. Soudní příslušnost

11.1. Pokud by se některý z účastníků pohárů EASYKART rozhodl své domnělé nároky vůči promotérovi (a to i přes vyloučení jeho zodpovědnosti v Závazných předpisech) uplatnit soudně, musí tak učinit u Okresního soudu pro Prahu 10.

EASYKART 2017 TECHNICKÝ PŘEDPIS

Tento předpis vychází z oficiálního italského Technického předpisu Easykart a umožňuje účast jezdců ve všech členských zemích programu EASYKART.

HLAVNÍ ZÁSADA:

Je absolutně zakázané přidávání nebo odebírání materiálu, veškeré díly musí být naprosto v originálním vyhotovení.

Vše co není výslovně tímto předpisem povoleno, je bezvýhradně zakázáno.

Z důvodu bezpečnosti a platnosti pojištění konstruktéra musí být motokára ve shodě s tímto předpisem v průběhu celého oficiálního programu sportovního podniku. Záležitosti zde neupravené se řídí obecnými předpisy pro karting

1.0. Podvozek

1.1. Rám- jsou povoleny výhradně podvozky značky BIREL ART (BIREL) v sériovém provedení s výhradně originálním příslušenstvím. Jsou zakázány veškeré zásahy do schválené konstrukce výrobce. Maximální přípustný rozchod náprav je uveden v následující tabulce:

TŘÍDA	50	60	100
Typ rámu	B 25 – X	L 28 C-X L 28 C-Y	R 30 C-X R 30 C-Y
Rozvor	800 mm	900 mm	1040 mm
Max. rozchod vpředu	920 mm	970 mm	1120 mm
Max. rozchod vzadu	1040 mm	1100 mm	1400 mm

1.2. Podlaha- je předepsané použití podlahy v podobě dodávané výrobcem.

1.3. Pedály- pedály musí být sériové, plynový pedál musí být vybaven vratnou pružinou. Mezi brzdovým pedálem a brzdovým válcem musí být bezpečnostní lanko. Je povoleno přiblížení pedálů prostřednictvím vhodných nástavců, které ale nesmějí ohrožovat bezpečné fungování brzdového systému, provedení musí být odsouhlaseno technickými komisaři.

1.4. Závěsy předních kol- závěsy kol musí být výhradně sériové. Je povoleno použití originálních excentrických pouzder pro možnost změny odklonu či záklonu kola. Povolena je také změna výšky podvozku od vozovky. Distanční podložky kol přední nápravy musí být originální (dvě tloušťky 10 mm a dvě tloušťky 5 mm) na každém kole (jedno zda namontované zevnitř, či z vnějšku disku kola.) Čepy, držící závěsy kol v „C“ úchytech rámu, musí být výhradně sériové produkce a v originálním provedení, není povoleno jakkoliv měnit jejich tvar přidáváním nebo odebíráním materiálu.

TŘÍDA	50	60	100
ZÁVĚSY KOL	A-10 x 135 E/17	A-10 x 135 E/17	A- 10 x 150 E/17

- 1.5. Přední stabilizátor- přední stabilizátor, kterým je vybavena motokára EASYKART 100, musí zůstat výhradně originálního provedení, sériově dodávaný s novou motokárou. V případě potřeby změny tuhosti přední nápravy je povoleno stabilizátor z motokáry demontovat.
- 1.6. Řízení- řízení musí být výhradně sériového provedení. Na volantové tyči a uchycení spojovacích tyčí řízení musí být samojistné matice. Volant je povolen libovolného průměru - výhradně z nabídkové řady FREELINE. Je povolena montáž šikmého unášeče volantu, nebo šikmé podložky. Z bezpečnostních důvodů je povinné použití zajišťovacího kroužku pod plastovým držákem volantové tyče.

TŘÍDA	50	60	100
Volantová tyč	L 350	L 420	L 490
Sériově dodávaný volant	Ø 280, 300 umělá kůže	Ø 300 umělá kůže	Ø 300 umělá kůže
Spojovací tyče Aluminium HQ	185 - 195	215 – 215	255 – 255

- 1.7. Palivová nádrž- palivová nádrž musí odpovídat sériovému provedení, není povoleno použití nádrže jiného typu, či od jiného výrobce. Palivové hadičky musí být výhradně z produkce FREELINE.

TŘÍDA	50	60	100
Palivová nádrž	0,9 litru integrovaná	4 litry	8 litrů

- 1.8. Sedačka– značka a model jsou volné, jsou zakázané sedačky z kompozitních materiálů (kevlar, karbon apod.). Příkladné vzpěry sedačky ve třídě Easykart 100 musí být originální FREELINE - vzpěry musí být dvě (po jedné na každé straně sedačky) a musí být uchyceny na ložiskové domky zadní nápravy.
- 1.9. Zadní osa- hřídel zadní osy musí být zhotovena z jednoho kusu magnetického materiálu, výhradně z produkce BIREL ART pro danou třídu.

TŘÍDA	50	60	100
Zadní osa	25 x 880 B	25 x 960 C	30 x 1000 x 5 M 40 x 1040 x 3M
Náboj kola zadní	Al 25 x 50, HQ	Al 25 x 50; HQ	Al 30 x 100; HQ Al 40 x 100 HQ
Unašeč rozety	Al 25 – 6°/HQ	Al 25 – 6°/HQ	Al 30 – 6°/HQ Al 40 – 6°/HQ

V italských závodech Easykart je povoleno **pouze** nové provedení domků zadní osy Al 30HQ a nové provedení nábojů zadního kola Al 25, 30HQ.

1.10. Brzdové ústrojí- brzdové ústrojí musí zůstat v originální podobě, tak jak je sériově montováno s brzdovými destičkami z nabídkové řady FREELINE.

TŘÍDA	50	60	100
Brzd. ústrojí zadní	M 20 x 2 H5,H6	B-I 32 H6/P22; P19 R-I 25 H5-P22S	B-I 32H6/P22- P19 R-I 38 H6/8--P22S
Brzd. kotouč zadní	80 x 200 x 6 F 80 x 166 x 5A	80 x 200 x 6 G 66 x 166 x 5F	80 x 200 x 6 G 66 x 180 x 8F
Náboj brzd. kotouče zadní	25 x 80 – 6 A 25 x 80 – 6 A/HQ	25 x 80 – 6 A/HQ 25 x 66 - HQ	30 x 80 – 6 A/HQ 30 x 66 HQ
Brzd. destičky zadní	90 x 11.5 40 x 38 HF	90 x 11,5, 40 x 8	90 x 16 56 x 14

V italských závodech Easykart je povoleno **pouze** nové provedení brzdového ústrojí.

1.11. Disky kol- disky kol musí být výlučně typu, se kterými je motokára dané třídy sériově dodávána. Uchycení kol musí zahrnovat bezpečnostní systém (samojistné matice).

S L I C K	TŘÍDA	50	60	100
	Disky přední	5" CR 115A-OR	5" CR 115A-OR	5" CH 130A-LU
	Disky zadní	5" DR 150A-OR	5" DR 150A-OR	5" DH 210A-LU

R A I N	TŘÍDA	50	60	100
	Disky přední	5" CR 115A-OR	5" CR 115A-OR	5" CH 120A-LU 5" CH 130A-LU
	Disky zadní	5" CR 150A-OR	5" DR 150A-OR	5" DH 180A-LU

VYSVĚTLIVKY: poslední dvě písmena v označení značí povrchovou úpravu disků (**OR** - zlatá, **LU** - leštěná).

- 1.12. Nárazníky- jsou přípustné výhradně nárazníky, se kterými je motokára dané třídy sériově dodávána. Systém uchycení musí zůstat v originálním provedení. Jsou zakázány další podpěry či přídavné výztužné systémy (propojovací prvky z Nylonu, ocelová lanka apod.).

TŘÍDA	50	60	100
Nárazník přední	-----	510 x 260	550 x 320
Nárazník zadní	USA B25-X	-----	-----

Nárazníky musí být uchyceny pevně k rámu motokáry.

- 1.13. Plasty- jsou přípustné výhradně kapotáže, se kterými je, nebo byla motokára dané třídy sériově výrobcem dodávána. Nejsou přípustné jakékoliv jejich úpravy či odebírání materiálů, s výjimkou vytvoření otvoru do boční kapotáže pro nasazení externího startéru motoru, nebo uchycení onboard kamery (schvaluje TK).

TŘÍDA	50	60	100
Kapotáž přední/boční	KG- Baby	FL CSAI 05, 14 KG MINI-přední+štít	FL CIK 03/08, 09/14, 12/17 KG CIK17 – přední+štít
Kapotáž zadní	-----	FREE-LINE CSAI 05, 14	FL CIK 03/08, 09/14

V italských závodech Easykart jsou povoleny **pouze** kapotáže FREE-LINE CSAI14, CIK09-14, KG MINI, KG CIK 17

- 1.14. Startovní tabulky- každá motokára musí být vybavena čtyřmi startovními tabulkami žluté barvy, jednou na předním štítu, jednou na zadním spoileru a po jedné na levé a pravé boční kapotáži.

TŘÍDA	50	60	100
Min. rozměr startovní tabulky na předním štítu	180 mm	200 mm	220 mm

1.15. POVOLENÉ NADSTANDARDNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TŘÍDA	50	60	100
Boční kapotáže	--	--	FL 12/17 EVO
Podlaha	S polepy	S polepy	S polepy
Sada jistících šroubků do disků	FREE-LINE HQ	FREE-LINE HQ	FREE-LINE HQ
Sada distančních podložek rozchodu	FL AI HQ	FL AI HQ	FL AI HQ
Opěrka paty boty	volná	volná	volná
excentry	0,5 a 1,5	0,5 a 1,5	0,5 a 1,5

2.0. Motor

2.1. Motory musí zůstat v originálním výrobním provedení; není přípustná jakýkoliv jejich úprava, s výjimkou úpravy výrobcem výslovně povolené.

Je nepřípustné jakékoliv leštění, přidávání či ubírání materiálu, nebo změna vlastností materiálů. Výjimkou je možnost výbrusu válce až na maximální povolený průměr.

TYP MOTORU	50 cc	60 cc	100 cc
BLUE BIRD	BB- N57E	-----	-----
IAME	-----	----	Komet EK 100
BMB	-----	EKL	EKJ
Obsah	56,5 cc	62 cc	100 cc
Zdvih	34 mm	43,3 mm	48,5 mm
Průměr válce	46 mm	42,68 mm	51,23 mm

Podrobné informace jsou obsaženy v technických předpisech jednotlivých motorů (pro české závody zůstávají v platnosti identifikační listy 001/13 EKL60 a 002/13 EKJ100). Tolerance časování přefuků motoru BMB EKL 60 se upravuje pro české závody na +1° / -3°, tl. těsnění pod válcem min. 0,25mm. V italských závodech Easykart jsou platné aktuální identifikační listy EKL 60 a EKJ 100 (pro třídu Easy 60 bude v Itálii předepsán nový model válce). Dodatečné sražení hran ve válci je považováno za odebrání materiálu.

Tolerance, uváděné v technických předpisech, jsou myšleny jako výrobní tolerance. U motorů Parilla je povoleno použití pístů BMB v originálním provedení.

U motorů BB–N57E je povoleno nahradit dekompresor ucpávkou. Jsou rovněž povoleny opravy poškozených dílů motoru sváření. Je povoleno zkrácení pojistných kroužků pístního čepu a zhotovení drážky v pístu pro jejich demontáž.

- 2.2. Karburátor- jsou přípustné výhradně původní, originální karburátory; není přípustná jakákoliv jejich úprava nebo leštění povrchu vstupního hrdla, prostoru venturiho trubice atd. Je povolena pouze záměna pevných trysek, a to v rozsahu, uvedeném zde v tabulce:

TŘÍDA	50	60	100
Karburátor	WALBRO 397	TILLOTSON 385A,396A BMB-ECL	TILLOTSON 384A,397A BMB-ECA
Tryska bohatosti směsi v nízkých	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Tryska bohatosti směsi ve vysokých	Plynule nastavitelná	od 0.66	od 0.83
Max. tlak	-----	0,8	0,8

Všechny trysky musí mít povinně příslušné tovární označení. Šroub bohatosti směsi v nízkých otáčkách může být ve třídách Easykart 60 a Easykart 100 v provedení „T“ (v českých národních závodech je povoleno upravit starší model šroubu bohatosti směsi na provedení „T“). V italském seriálu Easykart jsou povoleny **pouze** karburátory TILLOTSON 396A – EKL 60 a TILLOTSON 397A – EKJ100.

- 2.3. Spojka- spojka musí zůstat v originálním výrobním provedení, není přípustná jakákoliv její úprava. Není dovoleno mazání třecích ploch spojky.

TŘÍDA	50	60	100
Spojka BLUE BIRD	BB 78 x 22,5	-----	-----
Spojka IAME	-----	-----	FC 460
Spojka BMB	-----	EFL	EFA

- 2.4. Zapalování- zapalování musí zůstat v originálním výrobním provedení ; není přípustná jakákoliv jeho úprava. U motoru BB N57E může být předepsáno povinné použití omezovače otáček.

TŘÍDA	50	60	100
Zapalování	BB ELT	SELETTTRA DK	SELETTTRA 4P; DK

- 2.5. Zapalovací svíčka - zapalovací svíčka je jednotná pro všechny typy motoru BMB a IAME, musí být značky FREELINE, model BRISK L10SLv originálním výrobním provedení. Délka závitu nesmí překročit hodnotu 18,5 mm. Spodní okraj šroubení svíčky, namontované do hlavy válce, nesmí zasahovat do spalovacího prostoru hlavy válce. Pro motor BB – N57E jsou předepsány zapalovací svíčky BRISK PR15, nebo Champion RCJ4 (je povolena oprava poškozeného závitu hlavy závitovou vložkou).
- 2.6. Tlumič sání - musí odpovídat tlumiči originálně dodávanému, z produkce FREELINE. Není přípustná jakákoliv úprava jeho nasávacích nátrubků. Směr napojení tlumiče sání s karburátorem, daný natočením gumové propojovací manžety, je libovolný. Může být odstraněna část manžety, přesahující do vnitřku tlumiče. Filtrační vložka sání motoru Blue Bird N57E smí být použita pouze originální v kombinacích - silný molitan, nebo slabší molitan, nebo slabší molitan + plstěná vložka,).

TŘÍDA	50	60	100
Tlumič sání	-----	AL 22 PS	AL 22 PS

Je dovoleno uchycení tlumiče sání plastovým stahovacím páskem způsobem, neovlivňujícím jeho činnost.

- 2.7. Tlumič výfuku : musí být používáno výhradně originální výfukové koleno a tlumič, není přípustná jakákoli jejich úprava nebo poškození. Je dovoleno optimalizovat výkon motoru změnou délky jeho pružné spojky, vložené mezi koleno a tlumič výfuku (v italských závodech Easykart nejsou povoleny distanční kroužky). Podmínkou je, že zůstává zachován jeho tvar, průměr a materiál.

TŘÍDA	50	60	100
Tlumič výfuku BLUE BIRD	BB N57E	-----	-----
Tlumič výfuku Easykart	-----	ESL 90	ESA 100

Z bezpečnostních důvodů musí být tlumič výfuku spojen s výfukovým kolenem prostřednictvím ocelového lanka, zajištěného kabelovou sponou. U výfuku BB N57E je povoleno vyhnutí vyústění výfuku směrem nahoru.

- 2.8. Záznam provozních dat- je dovoleno použití zařízení na snímání a ukládání následujících provozních dat: otáček motoru, časomíry, měření rychlosti a teploty svíčky („G“ senzor je povolen pouze pro české závody).

3.0. Palivo

- 3.1. Palivo se musí skládat ze směsi běžného automobilového bezolovnatého benzínu (pocházejícího od čerpací stanice, určené organizátorem závodu za oficiálního dodavatele) a z oleje pro dvoutaktní motory – 2T EasyKart a to v následujících poměrech:

TŘÍDA	50	60	100
Olej 2T EasyKart - poměr : benzín / olej	20 / 1	20 / 1	20 / 1

Ve školní třídě EASY50 může být použit také olej Vrooam Factory Racing 2T. Složení palivové směsi může být kontrolováno přístrojem DIGATRON DT15.

4.0. Řetězový pohon

4.1. Řetězový pohon- přenos hnací síly od motoru na zadní osu musí být realizován prostřednictvím článkového řetězu. Zadní ozubená rozeta je povolena značky FREELINE, nebo pro české závody EASY.CZ. Promotér musí předem prostřednictvím prováděcího předpisu pro každý závod stanovit převodový poměr, a to v rozmezí, daném následující tabulkou.

TŘÍDA	50	60	100
Pastorek	Z 9	Z 10	Z 11
Rozeta	80	76-78- 80 -82-84	78-80- 82 -84-86
Řetěz	106	102- 104	104- 106 -108

Tučně uvedené hodnoty jsou dodávány sériově z výroby.

Pro usnadnění technické kontroly musí být rozeta namontována vyraženým číslem na vnitřní stranu motokáry.

Předepsané převody: Easy 60 - V. Mýto – 10/78, Sosnová + Cheb + Bruck – 10/80; Písek + Dunajská Streda + Trebatice – 10/82, Easy 100 – V. Mýto - 11/80, ostatní - 11/82.

Promotér může předepsaný převod operativně změnit.

4.2. Kryt řetězu- montáž krytu řetězu dle předpisu Svazu kartingu AČR je povinná, pro italské závody EASYKART je předepsán uzavřený kryt řetězu FREELINE.

5.0. Pneumatiky

5.1. Jsou povolené pneumatiky uvedené v následující tabulce. Suché pneumatiky výhradně dodané promotérem. Na závod je povoleno použití max. jedné sady suchých a jedné sady mokrých pneumatik (závod začíná měřeným tréninkem). Distribuce suchých pneumatik pro třídu Easykart 60 při MČR bude probíhat v UP. Případnou výměnu pneumatiky při defektu posoudí TK.

S L I C K	TŘÍDA	50	60	100
	ZNAČKA	Easykart	Easykart	Vega
	Přední	ETS 4,0/10,0-5	ETS 4,0/10,0-5	XH 4,5/10,0-5
	Zadní	ETS 5,0/11,0-5	ETS 5,0/11,0-5	XH 7,1/11,0-5
	TŘÍDA	50	60	100
	ZNAČKA	Easykart	Easykart	Easy

R A I N	Přední	ETR 4.0/10.0/5	ETR 4.0/10.0/5	ETR 4.0/10.0/5
	Zadní	ETR 5.0/11.0-5	ETR 5.0/11.0-5	ETR 6.0/11.0-5

Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy pneumatik (mechanické, chemické), pozměňující jejich originální vlastnosti. Pneumatiky mohou být kontrolovány přístrojem MiniRAE.

6.0. Hmotnost

6.1. Hmotnost- splnění váhového limitu se stanovuje vážením kompletní, provozuschopné motokáry, včetně jezdce s celou závodní výbavou, a to ve stavu, ve kterém projeli cílem.

Případné závaží musí být na motokáře pevně uchyceno a to nejméně ve dvou bodech prostřednictvím šroubů s odpovídajícími samojistnými maticemi (dva šrouby M8 na 4kg). Umístění závaží na nárazníky či podlahu motokáry je zakázáno. Jako závaží nejsou přípustné schránky s olovenými kuličkami či obdobný, nesoudržný materiál.

TŘÍDA	50	60	100
Hmotnost motokáry s jezdce	Kg 68	Kg 105	Kg 140

7.0. Jiná ustanovení

7.1. V závodě smí být ve třídách Easykart 60 a Easykart 100 použity max. 2 motory a 1 podvozek. V případě technické závady může být kdykoli v průběhu závodu použita technika zapůjčená promotérem.

7.2. Promotér může předepsat v průběhu závodu kontrolu techniky u každého účastníka.

7.3. Promotér si vyhrazuje právo účasti při technické kontrole.

7.4. Vybraní jezdci použijí v závodě onboard kameru, dodanou promotérem. Natočené záběry mohou být použity v případě incidentu, nebo pro účely propagace projektu EASYKART.

8.0. Promotér EASYKART :
EASYKART klub v AČR
Edisonova 4
109 00 Praha 10
info@easykart.cz

Servisní středisko EASYKART:
JOKA SERVIS – Josef Kališ
Edisonova 4
109 00 Praha 10
info@motokary.cz