

Příloha II

## **BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO AUTOMOBILOVÝ SLALOM**

Tyto předpisy jsou závazné pro všechny AS v ČR (nemusí být uvedeny v ZU).

- 1/ Sportovní komisař musí před začátkem tréninky prohlédnout dráhu.
- 2/ Jednotlivé překážky (stožáry, stromy, vozy, atd.) vlevo a vpravo od dráhy musí být zabezpečeny na vzdálenost 20 m od dráhy.
- 3/ V areálu (mimo vlastní závodní trati) je povolena maximální rychlosť 30km/hod. V případě nedodržení je jezdec nahlášen SK k potrestání.
- 4/ Pořadatele a rozhodčí na stanovištích na dráze je potřeba zabezpečit tak, aby nebyli osobně ohroženi.
- 5/ Zabezpečit spojení tak, aby mohla být okamžitě přivolána lékařská služba.
- 6/ Zajistit po celou dobu tréninky a závodu přítomnost lékaře a sanitního vozu.
- 7/ Zajistit v dostatečném množství hasící prostředky rozmištěné po celé trati.
- 8/ Preventivní opatření:  
Silnice a příjezdové cesty na SZ musí být uzavřeny pro veřejný provoz. Pořadatelé jsou na SZ rozmištěni tak, aby:
  - udrželi diváky mimo zakázané prostory pomocí tabulek, lan, píšťalek a amplionů
  - v rámci možností varovali jezdce pomocí žlutých vlajek.Informace určené zejména divákům mohou být sdělovány různými způsoby:
  - tiskem, rozhlasem
  - vývěskami
  - distribucí letáků
- 9/ Doporučená ochrana pořadatelů a komisařů:
  - balíky slámy, balíky drti, řetěz z pneumatik atd.

### **Řetěz z pneumatik se staví takto:**

- Položí se na sebe 5 pneumatik pro osobní vozy (nejmenší výška cca 1 m) a pevně se k sobě sváží. Takto vzniklé balíky pneumatik se mezi sebou těsně prováží tak, že vznikne řetězec.
- Spojení (viz nákres) drátem umělohmotnými nebo ocelovými pásy nebo lanem (8 - 10 mm) s pevnými uzly (např. rybářskými uzly).
- Spojení lze rovněž zhotovovat nylonovými provazy nebo neroztržitelnými plastickými páskami nebo šrouby s podložkami a maticemi.
- Každý 5. balík pneumatik se usadí dozadu, aby řetězec pneumatik zůstal pružný a při nárazu vozidla mohl povolit (viz následující nákres).

